01798 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/01798?type=.pdf

01798 - elementy wspólne: moduł wykonawczy EnOcean z dwoma przekaźnikami do oświetlenia

Ścieżka katalogowa: inteligentne systemy i produkty / Smart switch&sound / elementy wspólne / elementy niemodułowe.

Moduł wykonawczy EnOcean z dwoma przekaźnikami do oświetlenia.

Status produktu	3 - aktywny
Minimalna ilość zamówienia	1 szt. (NR)

Karty, instrukcje i dokumentacja

Dokument	Rozmiar
Wielojęzyczna instrukcja	846 kb
Pełna instrukcja w języku arabskim	489 kb
Pełna instrukcja w języku włoskim („Foglio istruzioni Full”)	437 kb
Pełna instrukcja w języku francuskim („Notice technique Full”)	438 kb
Pełna instrukcja w języku hiszpańskim („Ficha de instrucciones Full”)	410 kb
Pełna instrukcja w języku greckim („Φυλλάδιο οδηγιών Full”)	535 kb
Pełna instrukcja w języku niemieckim („Anweisungsblatt Full”)	407 kb
Wielojęzyczna instrukcja	435 kb

Certyfikaty i oznakowania

Kod	Oznakowanie / dokument
00	Oznakowanie CE - UE
37	Oznakowanie - Maroko
46	Zgodność z brytyjskimi przepisami PSTI (do pobrania)
99	Dyrektywa WEEE (do pobrania)

Dane techniczne

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Klasa	Moduł wykonawczy przełączający do systemu magistralnego
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX-RF (radiowy)	Nie
System magistralny radiowy	Nie

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Dwukierunkowa łączność radiowa	Tak
Sposób montażu	Inny
Szerokość w modułach	0
Obsługa lokalna/ręczna	Tak
Sygnalizacja LED	Nie
Liczba wejść cyfrowych	2
Przystosowany do obciążenia pojemnościowego (C-load)	Nie
Maksymalna liczba styków przełączających	2
Prąd znamionowy	5 A
Znamionowe napięcie pracy	230,00-230,01 V
Możliwość podłączenia różnych faz	Nie
Z połączeniem z magistralą	Nie
Odłączany moduł magistralny	Nie
Możliwość rozbudowy modułowej	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Opakowania

Kod kreskowy	Liczba	Wymiary	Masa
8007352722859	1 szt.	5,1 × 4,3 × 5,3 cm	54,8 g
8007352729049	6 szt.	14,4 × 11,6 × 6 cm	386 g

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez uprzedzenia parametrów przedstawionych produktów. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w kraju instalacji przepisami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki korzystania).

Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 17/10/2026. Numery stron w oryginale: 1-2.

Shared components: EnOcean 2-relay actuator lighting

01798

Smart systems&products / Smart switch&sound / Shared components / Non-modular components



EnOcean 2-relay actuator lighting

Product Status

3 - Active

Minimum order quantity

1 NR

Sheets, Manuals, Documentation

- Multilanguage instructions sheet (846 kb)
- ورقة الإرشادات Full (489 kb)
- Foglio istruzioni Full (437 kb)
- Notice technique Full (438 kb)
- Ficha de instrucciones Full (410 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (535 kb)
- Anweisungsblatt Full (407 kb)
- Multilanguage instructions sheet (435 kb)

Certifications

- **00. CE Marking - EU**
- **37. Marking - Morocco**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

Technical data

Class group: Installation bus systems

Class: Switch actuator for bus system

Bus system KNX: No

Bus system KNX-RF (Radio Frequency): No

Bus system radio frequency: No

Bus system LON: No

Bus system Powernet: No

Radio frequency bidirectional: Yes

Mounting method: Other

Width in number of modular spacings: 0

Local operation/hand operation: Yes

With LED indication: No

Number of digital inputs: 2

Suitable for C-load: No

Max. number of switching contacts: 2

Rated current: 5 A

Rated operating voltage: 230,00 - 230,01 V

Different phases connectable: No

With bus connection: No

Bus module detachable: No

Modular expandability: No

Degree of protection (IP): IP20

Packaging

8007352722859

Qtà	1 NR
Dim	5.1x4.3x5.3 [cm]
Weight	54.8 [g]

8007352729049

Qtà	6 NR
Dim	14.4x11.6x6 [cm]
Weight	386 [g]

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.