03925 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/03925?type=.pdf

03925 - elementy do montażu natynkowego: urządzenie radiowe Bluetooth Low Energy

Ścieżka katalogowa: inteligentne systemy i produkty / Smart switch&sound / elementy do montażu natynkowego / elementy niemodułowe.

Płaskie urządzenie z czterema przyciskami i nadajnikiem radiowym 2,4 GHz w standardzie Bluetooth Low Energy. Zasilanie przez pozyskiwanie energii z wbudowanego generatora elektrodynamicznego. Do uzupełnienia klawiszami Eikon 20506 lub 20506.2, Arké 19506 lub 19506.2, Idea 16526 lub 16526.2 albo Plana 14506 lub 14506.2. Szerokość: 2 moduły.

Status produktu	3 - aktywny
Minimalna ilość zamówienia	1 szt. (NR)

Karty, instrukcje i dokumentacja

Dokument	Rozmiar
Schematy instalacyjne	1068 kb
Wielojęzyczna instrukcja	1253 kb
Podręcznik instalatora w języku włoskim („Manuale installatore”)	550 kb
Podręcznik instalatora w języku angielskim („Installer manual”)	649 kb
Podręcznik aplikacji View Wireless w języku włoskim („Manuale app View Wireless”)	19693 kb
Podręcznik aplikacji View Wireless w języku francuskim („Manuel appli View Wireless”)	43543 kb
Podręcznik aplikacji View Wireless w języku hiszpańskim („Manual app View Wireless”)	43542 kb
Podręcznik aplikacji View Wireless w języku angielskim („Manual View Wireless app”)	42589 kb
Podręcznik instalatora w języku greckim („Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης”)	43825 kb
Instrukcja instalacji View Wireless w języku niemieckim („Installationsanleitung View Wireless”)	43598 kb

Certyfikaty i oznakowania

Kod	Oznakowanie / dokument
00	Oznakowanie CE - UE (do pobrania)
32	FCC - USA
33	ISED - Kanada
37	Oznakowanie - Maroko
40	Technologia Bluetooth

Kod	Oznakowanie / dokument
46	Zgodność z brytyjskimi przepisami PSTI (do pobrania)
99	Dyrektywa WEEE (do pobrania)

Dane techniczne

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Klasa	Sterownik oświetlenia do systemu magistralnego
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX-RF (radiowy)	Nie
System magistralny radiowy	Tak
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Brak
Dwukierunkowa łączność radiowa	Nie
Sposób montażu	Natynkowy
Szerokość w modułach	2
Z połączeniem z magistralą	Nie
Wejście jednostki podrzędnej	Nie
Obsługa lokalna/ręczna	Nie
Sygnalizacja LED	Nie
Interfejs 1-10 V	Nie
Liczba wejść czujnika oświetlenia	0
Stopień ochrony (IP)	IP40

Opakowania

Kod kreskowy	Liczba	Wymiary	Masa
8007352596054	1 szt.	5,1 × 4,3 × 5,3 cm	41,5 g
8007352596061	6 szt.	14,4 × 11,6 × 6 cm	297,4 g

Produkty, które mogą Cię również zainteresować

Kod produktu	Opis
14597	Bramka IoT, 2M, biała
19597	Bramka IoT, 2M, szara
20597	Bramka IoT, 2M, szara
30507.G	Ramka sterownika radiowego, 2M, czarna
19506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, szary
19506.2.B	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
19506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, szary - 2 szt.
20597.B	Bramka IoT, 2M, biała
20597.N	Bramka IoT, 2M, Next

Kod produktu	Opis
19506.B	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
19597.B	Bramka IoT, 2M, biała
19597.M	Bramka IoT, 2M, Metal
14597.SL	Bramka IoT, 2M, Silver
20506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, szary
14506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
20506.2.B	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
20506.B	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
20506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, szary - 2 szt.
21507.1.B	Ramka urządzenia RF, biała
21507.1	Ramka urządzenia RF, szara
19506.M	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Metal - 2 szt.
19507.CL.B	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Classic, biała
19507.CL	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Classic, szara
19507.RN.B	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Round, biała
19507.RN	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Round, szara
20506.2.N	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Next
14506.2.SL	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Silver
14506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
14506.SL	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Silver - 2 szt.
14507	Ramka 2M urządzenia RF, biała
20506.N	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Next - 2 szt.
19506.2.M	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Metal
22507.B	Ramka urządzenia RF, biała
22507	Ramka urządzenia RF, szara
19593.B	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, biały
19593.M	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, Metal
19593	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, szary
20593.B	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, biały
20593.N	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, Next
20593	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, szary
14592.0	Mechanizm łącznika schodowego IoT
14593.SL	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, Silver
14593	Moduł wykonawczy IoT, 16 A, biały

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez uprzedzenia parametrów przedstawionych produktów. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w kraju instalacji przepisami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki korzystania). Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 17/10/2026. Numery stron w oryginale: 1-5.

Surface mounting components: Bluetooth Low Energy RF device

03925

Smart systems&products / Smart switch&sound / Surface mounting components / Non-modular components



Bluetooth Low Energy RF device

4-button flat device with 2.4 GHz Bluetooth Low Energy standard radiofrequency transmitter, energy harvesting supply powered by built-in electrodynamic generator, to complete with Eikon 20506 or 20506.2, Arké 19506 or 19506.2(>,)> Idea 16526 or 16526.2 or Plana 14506 or 14506.2 buttons - 2 modules

Product Status

3 - Active

Minimum order quantity

1 NR

Sheets, Manuals, Documentation

- Installation diagrams (1068 kb)
- Multilanguage instructions sheet (1253 kb)
- Manuale installatore (550 kb)
- Installer manual (649 kb)
- Manuale app View Wireless (19693 kb)
- Manuel appli View Wireless (43543 kb)
- Manual app View Wireless (43542 kb)
- Manual View Wireless app (42589 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43825 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43598 kb)

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **32. FCC - USA**
- **33. ISED - Canada**
- **37. Marking - Morocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

Technical data

Class group: Installation bus systems

Class: Light control unit for bus system

Bus system KNX: No

Bus system KNX-RF (Radio Frequency): No

Bus system radio frequency: Yes

Bus system LON: No

Bus system Powernet: No

Other bus systems: None

Radio frequency bidirectional: No

Mounting method: Surface mounted

Width in number of modular spacings: 2

With bus connection: No

Substation input: No

Local operation/hand operation: No

With LED indication: No

Interface 1-10 V: No

Number of inputs for light sensor: 0

Degree of protection (IP): IP40

Packaging

8007352596054

Qtà	1 NR
Dim	5.1x4.3x5.3 [cm]
Weight	41.5 [g]

8007352596061

Qtà	6 NR
Dim	14.4x11.6x6 [cm]
Weight	297.4 [g]

You may also be interested in



14597 - IoT connected gateway 2M white



19597 - IoT connected gateway 2M grey



20597 - IoT connected gateway 2M grey



30507.G - Radio control frame 2M black



19506.2 - Button 2M for RF switch grey

19506.2.B - Button 2M for RF switch white



19506 - Button 1M for RF switch grey - 2pieces



20597.B - IoT connected gateway 2M white



20597.N - IoT connected gateway 2M Next

19506.B - Button 1M for RF switch white - 2pieces



19597.B - IoT connected gateway 2M white



19597.M - IoT connected gateway 2M Metal



14597.SL - IoT connected gateway 2M Silver



20506.2 - Button 2M for RF switch grey

14506 - Button 1M for RF switch white - 2pieces

20506.2.B - Button 2M for RF switch white

20506.B - Button 1M for RF switch white - 2pieces



20506 - Button 1M for RF switch grey - 2pieces



21507.1.B - Frame for RF device white



21507.1 - Frame for RF device grey



19506.M - Button 1M for

RF switch Metal - 2pieces



19507.CL.B - Frame RF device Classic plate white



19507.CL - Frame RF device Classic plate grey



19507.RN.B - Frame RF device Round plate white



19507.RN - Frame RF device Round plate grey



20506.2.N - Button 2M for RF switch Next



14506.2.SL - Button 2M for RF switch Silver



14506.2 - Button 2M for RF switch white

14506.SL - Button 1M for RF switch Silver - 2pieces




14507 - Frame 2M for RF device white

20506.N - Button 1M for RF switch Next - 2pieces



19506.2.M - Button 2M for RF switch Metal



22507.B - Frame for RF device white



22507 - Frame for RF device grey



19593.B - 16 A IoT connected actuator white



19593.M - 16 A IoT connected actuator Metal



19593 - 16 A IoT connected actuator grey



20593.B - 16 A IoT connected actuator white



20593.N - 16 A IoT connected actuator Next



20593 - 16 A IoT connected actuator grey



14592.0 - 2-way switch IoT connected mechanism



14593.SL - Connected actuator 16A Silver



14593 - Connected actuator 16A white

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.